

CONTACTORES ESTADO SÓLIDO

Catálogo de componentes
para Europa, Oriente Medio y África



TCA Automation
www.tca-automation.com
tca@tca-automation.com
+ 34 968 676 010



Contactor Monofásico
Allen Bradley

Contadores de Estado Sólido

Características

- Ideales para aplicaciones con ciclos de servicio elevados
- Clasificación de intensidad de operación 20...85 A
- Disponible en versiones monofásica, bifásica o trifásica
- Opciones de CA y CC
- Conmutación con paso por cero

Guía de Selección Completa: 156-TD002

UL file nº: E96956



Contadores Monofásicos 156-C1

In [A]	Tensión de Control	Uds	Potencia a @40°C (104 °F)					Tensión de funcionamiento	Referencias
			115 V	230 V	400 V	480 V	600 V		
20	20-275VCA 24-190VCC	Hp	1/3	1	2	3	3	< 240 V AC	156-C1P20NAB
								< 600 V AC	156-C1P20NCB
	5-32 VCC	kW	0,18	0.37	0.75	1.1	1.5	< 240 V AC	156-C1P20NAD
								< 600 V AC	156-C1P20NCD
25	20-275VCA 24-190VCC	Hp	1/3	1	2	3	3	< 240 V AC	156-C1P25NAB
								< 600 V AC	156-C1P25NCB
	5-32 VCC	kW	0.18	0.37	0.75	1.1	1.5	< 240 V AC	156-C1P25NAD
								< 600 V AC	156-C1P25NCD
43	20-275VCA 24-190VCC	Hp	1-1/2	3	5	7-1/2	10	< 600 V AC	156-C1P43NCB
	5-32 VCC	kW	0.6	1.5	2.2	3.7	4	< 600 V AC	156-C1P43NCD
65	20-275VCA 24-190VCC	Hp	2	5	7-1/2	10	15	< 600 V AC	156-C1P65NCB
	5-32 V CC	kW	0.75	1.5	4	4	5.5	< 600 V AC	156-C1P65NCD
85	20-275VCA 24-190VCC	Hp	2	5	7-1/2	10	15	< 600 V AC	156-C1P85NCB
	5-32 VCC	kW	0.75	1.5	4	4	5.5	< 600 V AC	156-C1P85NCD

Contadores Bifásicos 156-C2

In [A]	Tensión de Control	Uds	Potencia a @40°C (104 °F)					Tensión de funcionamiento	Referencias
			115 V	230 V	400 V	480 V	600 V		
25	20-275VCA 24-190VCC	Hp	1-1/2	3	5	7-1/2	10	< 600 V AC	156-C2P25NCB
	5-32 VCC	kW	1,1	3	5.5	5.5	9	< 600 V AC	156-C2P25NCD
40	20-275VCA 24-190VCC	Hp	3	5	10	10	15	< 600 V AC	156-C2P40NCB
	5-32 VCC	kW	1,5	4	7.5	9	11	< 600 V AC	156-C2P40NCD
75	20-275VCA 24-190VCC	Hp	5	10	15	20	25	< 600 V AC	156-C2P75NCBA
	5-32 VCC	kW	3	7.5	11	15	22	< 600 V AC	156-C2P75NCDA

Contadores Trifásicos 156-C3

In [A]	Tensión de Control	Uds	Potencia a @40°C (104 °F)					Tensión de funcionamiento	Referencias
			115 V	230 V	400 V	480 V	600 V		
20	20-275V CA 24-190V CC	Hp	1	3	5	7-1/2	10	< 240 V AC	156-C3P20NAB
								< 600 V AC	156-C3P20NCB
	5-32 V CC	kW	0,8	2,2	4	5,5	7,5	< 240 V AC	156-C3P20NAD
								< 600 V AC	156-C3P20NCD
25	20-275V CA 24-190V CC	Hp	1/3	1	2	3	3	< 600 V AC	156-C3P25NCB
	5-32 V CC	kW	0.18	0.37	0.75	1.1	1.5	< 600 V AC	156-C3P25NCD
30	20-275V CA 24-190V CC	Hp	2	5	10	10	15	< 600 V AC	156-C3P30NCB
	5-32 V CC	kW	1,5	3	5,5	7,5	11	< 600 V AC	156-C3P30NCD
40	20-275V CA 24-190V CC	Hp	2	5	10	10	15	< 600 V AC	156-C3P40NCBA
	5-32 V CC	kW	1,4	4	7,5	9	11	< 600 V AC	156-C3P40NCDD
65	20-275V CA 24-190V CC	Hp	3	10	15	20	25	< 600 V AC	156-C3P65NCBA
	5-32 V CC	kW	3	5,5	11	15	20	< 600 V AC	156-C3P65NCDA