

PORTAFUSIBLES

Catálogo de componentes
para Europa, Oriente Medio y África



TCA Automation
www.tca-automation.com
tca@tca-automation.com
+ 34 968 676 010

Portafusibles
MSC 140F

Portafusibles

Portafusibles 1492-FB

UL file nº: E34648

Características:

- Protección contra contacto accidental EN/IEC 60529 y UL listed
- Diseño de maneta que aísla el fusible de la alimentación eléctrica cuando se abre la maneta para introducir o retirar el fusible
- Fácil inserción y extracción de fusibles
- Indicadores LED opcionales de fusible fundido
- Para montaje en perfil DIN estándar de 35 mm



Guía de Selección Completa: 140F-TD001

Bloque de fusibles para fusible Clase CC/miniatura

Descripción	Int	Polos	Ud embalaje	Fusible	Referencias
Estándar	30 A	1	6	Clase CC	1492-FB1C30
Con indicación, 110...600V	30 A	1	6	Clase CC	1492-FB1C30-L
Con indicación, 12...72V	30 A	1	6	Clase CC	1492-FB1C30-D1
Estándar	30 A	2	3	Clase CC	1492-FB2C30
Con indicación	30 A	2	3	Clase CC	1492-FB2C30-L
Estándar	30 A	3	2	Clase CC	1492-FB3C30
Con indicación	30 A	3	2	Clase CC	1492-FB3C30-L
Estándar	30 A	1	6	Midget	1492-FB1M30
Con indicación, 110...600V	30 A	1	6	Midget	1492-FB1M30-L
Con indicación, 12...72V	30 A	1	6	Midget	1492-FB1M30-D1
Estándar	30 A	2	3	Midget	1492-FB2M30
Con indicación	30 A	2	3	Midget	1492-FB2M30-L
Estándar	30 A	3	2	Midget	1492-FB3M30
Con indicación	30 A	3	2	Midget	1492-FB3M30-L

Bloque de fusibles para fusible Clase CC/miniatura

Descripción	Int	Polos	Ud embalaje	Fusible	Referencias
Estándar	30 A	1	6	Clase J	1492-FB1J30
Con indicación, 110...600V	30 A	1	6	Clase J	1492-FB1J30-L
Estándar	30 A	2	3	Clase J	1492-FB2J30
Con indicación	30 A	2	3	Clase J	1492-FB2J30-L
Estándar	30 A	3	2	Clase J	1492-FB3J30
Con indicación	30 A	3	2	Clase J	1492-FB3J30-L

Descripción	Int	Polos	Ud embalaje	Fusible	Referencias
Estándar	60 A	1	6	Clase J	1492-FB1J60
Con indicación, 110...600V	60 A	1	6	Clase J	1492-FB1J60-L
Estándar	60 A	2	3	Clase J	1492-FB2J60
Con indicación	60 A	2	3	Clase J	1492-FB2J60-L
Estándar	60 A	3	2	Clase J	1492-FB3J60
Con indicación	60 A	3	2	Clase J	1492-FB3J60-L

Portafusibles MCS 140F

UL file nº: E34648

Características:

- Disponibles para fusibles UL Clase CC o Midget y fusibles IEC 10x38mm con o sin indicación de fusible fundido
- Enclavable en la posición de desconexión
- Compatible con accesorios del 140M
- Peines y juegos de conexión de los contactores 100-C
- 1 contacto auxiliar NA / 1 NC de apertura adelantada
- Proporciona la capacidad de desconectar el contactor antes de cortar la intensidad en el fusible
- El contacto NA con cierre retrasado proporciona la indicación positiva de que el circuito de alimentación está abierto
- Homologaciones: IEC, Marcado CE, UL y CSA



Descripción	Int.	Fusible	Int. Admisible	Tensión nominal máx.	Referencia
Estándar	30 A	UL Clase CC	200 kA	600 V	140F-D3C-C30
Con indicador de fusible fundido	30 A	UL Clase CC	200 kA	600 V	140F-D3C-C30L
Estándar	30 A	UL Midget	200 kA	600 V	140F-D3F-C30
Con indicador de fusible fundido	30 A	UL Midget	200 kA	600 V	140F-D3F-C30L
Estándar	32 A	IEC 10x38mm	120 kA	690 V	140F-D3F-C30
Con indicador de fusible fundido	32 A	IEC 10x38mm	120 kA	690 V	140F-D3F-C30L
Contacto auxiliar para portafusibles: 1 NA con cierre retardado + 1 NC con apertura adelantada					140F-C-AFA11

Nota: Para los accesorios, consulte los contactores 100-C y los interruptores automáticos 140M