

SEÑALIZACIÓN

Catálogo de componentes
para Europa, Oriente Medio y África



TCA Automation
www.tca-automation.com
tca@tca-automation.com
+ 34 968 676 010



Indicador Luminoso
855P

Señalización

Alarmas de montaje en panel 855

UL file nº: E14840

Alarmas visuales, auditivas o de indicación combinada.

Características:

- Parte frontal en cofre
- Protección contra acceso con clasificación UL Tipo 4/4X/13, IP65
- Terminales con protección posterior y protección contra contacto accidental
- Montaje en taladro estándar de 22,5 mm o de 30,5 mm con adaptador



Guía de Selección Completa: 855-TD001

Alarmas sonoras

Color	Tensión	Tamaño [mm]	Referencia
Negro	24 V CA/CC	30	855P-B30SE22
Negro	24 V CA/CC	45	855P-B30ME22
Negro	24 V CA/CC	65	855P-B30LE22
Negro	120 V CA/CC	30	855P-B30SE22
Negro	120 V CA/CC	45	855P-B30ME22
Negro	120 V CA/CC	65	855P-B30LE22
Negro	240 V CA	30	855P-B20SE22
Negro	240 V CA	45	855P-B20ME22
Negro	240 V CA	65	855P-B20LE22



Alarmas sonoras con LED

Color	Tensión	Tamaño [mm]	Referencia
Verde	24 V CA/CC	45	855PC-B24ME322
Rojo	24 V CA/CC	45	855PC-B24ME422
Verde	24 V CA/CC	65	855PC-B24LE322
Rojo	24 V CA/CC	65	855PC-B24LE422
Verde	240 V CA	45	855PC-B20ME322
Rojo	240 V CA	65	855PC-B20ME422
Verde	240 V CA	45	855PC-B20LE322
Rojo	240 V CA	65	855PC-B20LE422



Indicador LED fijo intermitente



Color	Tensión	Tamaño [mm]	Referencia
	Verde 24 V CA/CC	30	855PB-B24SE322
	Rojo 24 V CA/CC	30	855PB-B24SE422
	Verde 24 V CA/CC	45	855PB-B24ME322
	Rojo 24 V CA/CC	45	855PB-B24ME422
	Verde 24 V CA/CC	65	855PB-B24LE322
	Rojo 24 V CA/CC	65	855PB-B24LE422

Alarma estroboscópica



Color	Tensión	Tamaño [mm]	Referencia
	Verde 24 V CA/CC	30	855PS-B24SE322
	Rojo 24 V CA/CC	30	855PS-B24SE422
	Ámbar 24 V CA/CC	30	855PS-B24SE522
	Verde 12...24 V CA/CC	45	855PS-B30ME322
	Rojo 12...24 V CA/CC	45	855PS-B30ME422
	Ámbar 12...24 V CA/CC	45	855PS-B30ME522
	Verde 12...24 V CA/CC	65	855PS-B30LE322
	Rojo 12...24 V CA/CC	65	855PS-B30LE422
	Ámbar 12...24 V CA/CC	65	855PS-B30LE522
	Verde 240 V CA	30	855PS-B20SE322
	Rojo 240 V CA	30	855PS-B20SE422
	Ámbar 240 V CA	30	855PS-B20SE522
	Verde 240 V CA	45	855PS-B20ME322
	Rojo 240 V CA	45	855PS-B20ME422
	Ámbar 240 V CA	45	855PS-B20ME522
	Verde 240 V CA	65	855PS-B20LE322
	Rojo 240 V CA	65	855PS-B20LE422
	Ámbar 240 V CA	65	855PS-B20LE522

Alarmas de doble circuito de montaje en panel



Función	Color	Tensión	Tamaño [mm]	Referencia
Alarma con indicador LED		Verde 24 V CA/CC	45	855PD-B24MEC1322
		Rojo 24 V CA/CC	45	855PD-B24MEC1422
		Verde 24 V CA/CC	65	855PD-B24LEC1322
		Rojo 24 V CA/CC	65	855PD-B24LEC1422

Función	Color	Tensión	Tamaño [mm]	Referencia
Media lente, baliza con indicador LED fijo		Rojo y verde 24 V CA/CC	30	855PD-B24SEH4322
		Rojo y verde 24 V CA/CC	45	855PD-B24MEH4322
		Rojo y verde 24 V CA/CC	65	855PD-B24LEH4322
Lente completa, baliza con indicador LED fijo		Rojo y verde 24 V CA/CC	30	855PD-B24SEF3422
		Rojo y verde 24 V CA/CC	45	855PD-B24MEF3422
		Rojo y verde 24 V CA/CC	65	855PD-B24LEF3422

Luces para armario



Tensión	Interruptor ON/OFF	Referencia
24...48 V CA/CC	Sí	855L-NX1
24...48 V CA/CC	No	855L-NX2
120...240 V CA	Sí	855L-NX3
120...240 V CA	No	855L-NX4

Columnas luminosas

Columnas luminosas para uso en ambientes interiores y exteriores

Características:

- Envoltorio con grado de protección IP66
- Instalación versátil
- Bornas de conexión de tipo abrazadera
- Ampliable a cinco niveles por columna

Guía de Selección Completa: 855-TD001

Ø 40 mm - 854J

Módulos luminosos

Color	Tensión	Tipo de iluminación	Referencia
	Elegir tensión	LED fijo	854J- TL3
	Elegir tensión	LED fijo	854J- TL4
	Elegir tensión	LED fijo	854J- TL5
	Elegir tensión	LED fijo	854J- TL6
	Elegir tensión	LED fijo	854J- TL7
	Elegir tensión	LED fijo	854J- TL8

	Elegir tensión	LED intermitente	854J- GL3
	Elegir tensión	LED intermitente	854J- GL4
	Elegir tensión	LED intermitente	854J- GL5
	Elegir tensión	LED intermitente	854J- GL6
	Elegir tensión	LED intermitente	854J- GL7
	Elegir tensión	LED intermitente	854J- GL8

Tensión:	24 V CA/CC	Código:	24
	120 V CA		10
	240 V CA		20

Módulos de sonido

Color	Descripción	Tensión	Referencia
	Piezoeléctrico de un tono	24 V CA/CC	854J-B24SA3
	Piezoeléctrico de un tono	120 V CA	854J-B10SA3
	Piezoeléctrico de un tono	240 V CA	854J-B20SA3

UL file nº: E14840



Accesorios 854J

Descripción	Referencia
Montaje en superficie	854J-BSFC
Montaje vertical	854J-BVMC
Montaje con barra de aluminio de 10 cm	854J-BPM10C
Montaje con barra de aluminio de 25 cm	854J-BPM25C
Montaje Quick Release de 10 cm	854J-BQ10C
Montaje Quick Release de 25 cm	854J-BQ25C
Montaje de dos lados	854J-BDSC

Ø 50 mm - 855E
Módulo luminoso

Color	Tensión	Tipo de iluminación	Referencia
	Elegir tensión	LED fijo	855E- TL3
	Elegir tensión	LED fijo	855E- TL4
	Elegir tensión	LED fijo	855E- TL5
	Elegir tensión	LED fijo	855E- TL6
	Elegir tensión	LED fijo	855E- TL7
	Elegir tensión	LED fijo	855E- TL8

	Elegir tensión	LED intermitente	855E- GL3
	Elegir tensión	LED intermitente	855E- GL4
	Elegir tensión	LED intermitente	855E- GL5
	Elegir tensión	LED intermitente	855E- GL6
	Elegir tensión	LED intermitente	855E- GL7
	Elegir tensión	LED intermitente	855E- GL8

	Elegir tensión	Incandescente	855E- DN3
	Elegir tensión	Incandescente	855E- DN4
	Elegir tensión	Incandescente	855E- DN5
	Elegir tensión	Incandescente	855E- DN6
	Elegir tensión	Incandescente	855E- DN7
	Elegir tensión	Incandescente	855E- DN8

Tensión:	24 V CA/CC	Código:	24
	120 V CA		10
	240 V CA		20

Módulo de sonido

Color	Descripción	Tensión	Referencia
Negro	Piezoeléctrico de un tono	24 V CA/CC	855E-B24SA3
Negro	Piezoeléctrico de un tono	120 V CA	855E-B10SA3
Negro	Piezoeléctrico de un tono	240 V CA	855E-B20SA3

Color	Descripción	Tensión	Referencia
Negro	Piezoeléctrico doble tono	24 V CA/CC	855E-B24TA3
Negro	Piezoeléctrico doble tono	120 V CA	855E-B10TA3
Negro	Piezoeléctrico doble tono	240 V CA	855E-B20TA3

Accesorios 855E

Descripción	Referencia
Montaje en superficie	855E-BCBC
Montaje vertical	855E-BVMC
Montaje con barra de aluminio de 10 cm	855E-BPM10C
Montaje con barra de aluminio de 25 cm	855E-BPM25C
Montaje Quick Release de 10 cm	855E-BMM10C
Montaje Quick Release de 25 cm	855E-BMM25C

**Ø 60 mm - 854K
Módulo luminoso**

Color	Tensión	Tipo de iluminación	Referencia
Verde	Elegir tensión	LED fijo	854K- TL3
Rojo	Elegir tensión	LED fijo	854K- TL4
Ámbar	Elegir tensión	LED fijo	854K- TL5
Azul	Elegir tensión	LED fijo	854K- TL6
Transparente	Elegir tensión	LED fijo	854K- TL7
Amarillo	Elegir tensión	LED fijo	854K- TL8

Verde	Elegir tensión	LED intermitente	854K- GL3
Rojo	Elegir tensión	LED intermitente	854K- GL4
Ámbar	Elegir tensión	LED intermitente	854K- GL5
Azul	Elegir tensión	LED intermitente	854K- GL6
Transparente	Elegir tensión	LED intermitente	854K- GL7
Amarillo	Elegir tensión	LED intermitente	854K- GL8

Tensión:	24 V CA/CC	Código:	24
	120 V CA		10
	240 V CA		20

Módulo de sonido

Color	Descripción	Tensión	Referencia
Negro	Piezoeléctrico de un tono	24 V CA/CC	854K-B24SA3
Negro	Piezoeléctrico de un tono	120 V CA	854K-B10SA3
Negro	Piezoeléctrico de un tono	240 V CA	854K-B20SA3

Accesorios 854K

Descripción	Referencia
Montaje en superficie	854K-BSFC
Montaje vertical	854K-BVMC
Montaje con barra de aluminio de 10 cm	854K-BPM10C
Montaje con barra de aluminio de 25 cm	854K-BPM25C
Montaje Quick Release de 10 cm	854K-BQ10C
Montaje Quick Release de 25 cm	854K-BQ25C
Montaje de dos lados	854K-BDSC

**Ø 70 mm - 855T
(Discontinuado Julio 2019)**
Módulo luminoso

Color	Tensión	Tipo de iluminación	Referencia
Verde	Elegir tensión	LED fijo	855T-B TL3
Rojo	Elegir tensión	LED fijo	855T-B TL4
Ámbar	Elegir tensión	LED fijo	855T-B TL5
Azul	Elegir tensión	LED fijo	855T-B TL6
Transparente	Elegir tensión	LED fijo	855T-B TL7
Amarillo	Elegir tensión	LED fijo	855T-B TL8

Verde	Elegir tensión	LED intermitente	855T-B GL3
Rojo	Elegir tensión	LED intermitente	855T-B GL4
Ámbar	Elegir tensión	LED intermitente	855T-B GL5
Azul	Elegir tensión	LED intermitente	855T-B GL6
Transparente	Elegir tensión	LED intermitente	855T-B GL7
Amarillo	Elegir tensión	LED intermitente	855T-B GL8

Verde	Elegir tensión	Incandescente	855T-B DN3
Rojo	Elegir tensión	Incandescente	855T-B DN4
Ámbar	Elegir tensión	Incandescente	855T-B DN5
Azul	Elegir tensión	Incandescente	855T-B DN6
Transparente	Elegir tensión	Incandescente	855T-B DN7
Amarillo	Elegir tensión	Incandescente	855T-B DN8

Tensión:	24 V CA/CC	Código:	24
	120 V CA		10
	240 V CA		20

Módulo de sonido

Color	Descripción	Tensión	Referencia
	Negro Piezoeléctrico - un tono	Elegir	855T-B SA3
	Negro Piezoeléctrico - doble tono	Elegir	855T-B TA3
	Negro Transductor - un tono	Elegir	855T-B SA1
	Negro Transductor - doble tono	Elegir	855T-B TA1

Tensión:	24 V CA/CC	Código:	24
	120 V CA		10
	240 V CA		20

Accesorios 855T

Descripción	Referencia
Montaje en superficie	855T-BCBC
Montaje vertical	855T-BVMC
Montaje con barra de aluminio de 10 cm	855T-BPM10C
Montaje con barra de aluminio de 25 cm	855T-BPM25C
Montaje Quick Release de 10 cm	855T-BMM10C
Montaje Quick Release de 25 cm	855T-BMM25C

**Ø 70 mm - 856T
Módulo luminoso**

Estándar:

Color	Tensión	Tipo de iluminación	Referencia
	24 V CA/CC	LED fijo	856T-BT3
	24 V CA/CC	LED fijo	856T-BT4
	24 V CA/CC	LED fijo	856T-BT5
	24 V CA/CC	LED fijo	856T-BT6
	24 V CA/CC	LED fijo	856T-BT7
	24 V CA/CC	LED fijo	856T-BT8
	24 V CA/CC	LED fijo	856T-BT8

De terminación:

Color	Tensión	Tipo de iluminación	Referencia
	24 V CA/CC	LED fijo / intermitente	856T-BGB3
	24 V CA/CC	LED fijo / intermitente	856T-BGB4
	24 V CA/CC	LED fijo / intermitente	856T-BGB5
	24 V CA/CC	LED fijo / intermitente	856T-BGB6
	24 V CA/CC	LED fijo / intermitente	856T-BGB7
	24 V CA/CC	LED fijo / intermitente	856T-BGB8

Especiales:

Color	Tensión	Tipo de iluminación	Referencia
	24 V CA/CC	LED multi-función	856T-BB3
	24 V CA/CC	LED multi-función	856T-BB4
	24 V CA/CC	LED multi-función	856T-BB5
	24 V CA/CC	LED multi-función	856T-BB6
	24 V CA/CC	LED multi-función	856T-BB7
	24 V CA/CC	LED multi-función	856T-BB8
	24 V CA/CC	LED multi-función	856T-BB9

multi-función: fijo / intermitente / estrobo1 / estrobo2

Color	Tensión	Tipo de iluminación	Referencia
	24 V CA/CC	LED luz rotativa	856T-BR3
	24 V CA/CC	LED luz rotativa	856T-BR4
	24 V CA/CC	LED luz rotativa	856T-BR5
	24 V CA/CC	LED luz rotativa	856T-BR6
	24 V CA/CC	LED luz rotativa	856T-BR7
	24 V CA/CC	LED luz rotativa	856T-BR8

Color	Tensión	Tipo de iluminación	Referencia
RGB	24 V CA/CC	LED multi-color RGB	856T-BMC

Módulo sonoro

Color	Descripción	Referencia
	Negro Piezo - de terminación, 8-tonos con 3 polos	856T-BP1
	Negro Piezo - en línea, 8-tonos con 3 polos	856T-BPL1
	Negro Transductor, 16 tonos	856T-BTR3

Módulo de potencia

Color	Descripción	Referencia
Negro	24V CA/CC - siempre 7 niveles	856T-B24C
Negro	90-250V CA - 7 niveles	856T-BAC7C
Negro	90-250V CA - 3 niveles	856T-BAC3C

Adaptador de base

Descripción	Referencia
Base montaje en superficie, sin tornillos	856T-BMASN
Base montaje en superficie, tornillos pre-ensamblados	856T-BMASH
Base montaje vertical	856T-BMAVM
Base en barra, 10cm	856T-BMAP10
Base en barra, 25cm	856T-BMAP25
Base en barra, 40cm	856T-BMAP40
Base en barra, 60cm	856T-BMAP60
Base en barra con rosca, 10cm	856T-BMASH
Base en barra con rosca, 25cm	856T-BMAVM
Base Quick release 10cm (completa) 24V	856T-B24Q10C
Base Quick release, 25cm (completa) 24V	856T-BMASN

Otros

Descripción	Referencia
Módulo transición de 855T a 856T	856T-ATM

- ¡Atención!** Usar sólo si la alimentación de las 855T era de 24V, y llegando a un máximo de 5 niveles/circuitos. Este módulo de transición sustituye al módulo de potencia.
- El sistema quedaría:
- Base de 855T (24V)
 - Módulo de transición
 - Hasta 5 balizas de 856T



TCA Automation
 www.tca-automation.com
 tca@tca-automation.com
 + 34 968 676 010